

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSIGNAS SERIE MONOBLOK METACRILATO

Características

1

Consigna soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DCO1, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.8 mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Zócalo incluido (frontal + trasera + laterales).

Cuerpo, zócalo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Puerta en metacrilato transparente de 10 mm de grosor.

Cerradura monedero (moneda retornable).

Conteras regulables en altura.






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSIGNAS SERIE MONOBLOK METACRILATO

Colores

2



RAL 9010



RAL 9001



RAL 1017



RAL 1021




RAL 2004



RAL 4010



RAL 3017



RAL 3000



RAL 3005



RAL 4005



RAL 6029



RAL 6034




RAL 5015




RAL 5023




RAL 5010



RAL 8025




RAL 7035
Estándar



RAL 9006



RAL 7036



RAL 7016



RAL 9005

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSIGNAS SERIE MONOBLOK METACRILATO

Opciones


3




Pomo en poliamida



Pomo metálico



Monedero (moneda retornable)




Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia




Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura de proximidad



Cerradura de proximidad




Cerradura de proximidad



Puertas en metacrilato translúcido



Placa de numeración



Pulsera de nylon



Pulsera elástica

































ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSIGNAS SERIE MONOBLOK METACRILATO

Combinaciones y medidas

4

 22,0  0,19  <p>COD: 42802 MOD: CM2P1200-S</p>	 44,0  0,38  <p>COD: 42812 MOD: CM2P1200-D</p>	 25,0  0,26  <p>COD: 42902 MOD: CM2P1600-S</p>
 24,0  0,19  <p>COD: 42803 MOD: CM3P1200-S</p>	 48,0  0,38  <p>COD: 42813 MOD: CM3P1200-D</p>	 26,0  0,26  <p>COD: 42904 MOD: CM3P1600-S</p>

 28,0  0,26  <p>COD: 42913 MOD: CM4P1600-S</p>	 53,0  0,51  <p>COD: 42912 MOD: CM3P1600-D</p>
 50,0  0,51  <p>COD: 42903 MOD: CM2P1600-D</p>	 55,0  0,51  <p>COD: 42914 MOD: CM4P1600-D</p>